



AEROGEAR 823



Lubrificação de caixas de engrenagens
de helicópteros.

AEROGEAR**823**

Lubrificação de caixas de engrenagens de helicópteros.

Especificações e instruções técnicas:

Aerogear 823 está certificado pela DCSEA 255/A e Eurocopter

US: MIL - PRF - 6086E grau médio

UK: DEF-STAN 91-112/1*

Joint Service Designation: OEP -70

Code Nato: 0-155



+↑ Vantagens

Altíssimo índice de viscosidade;

Excepcional resistência às fortes cargas e choques;

Anticorrosivo;

Antiferrugem;

Antiespumante.

Características Típicas	Métodos	Unidades	AEROGEAR 823
Specific gravity at 15°C	ISO 3675	Kg/m ³	885
Viscosity at 40°C	ISO 3104	mm ² /s	66.0
Viscosity at 100°C	ISO 3104	mm ² /s	8.6
Viscosity index	ISO 2909	-	101
Cleveland flash point	ISO 2952	°C	222
Pour Point	ISO 3016	°C	-36

PROSPECTION
Operando com força Total

TotalEnergies



Av. Ireno Silva Venâncio 199, GP 08 UN 12.2
Votorantim, SP - CEP 18111-100



comercial@prospection.com.br



15 3353-4536



15 9 9796-8972