



AERO DM 15W50



Lubrificante multiviscoso de nova geração. Maior adaptabilidade às variações de temperatura. Alta proteção antidesgaste e anticorrosiva.



AERO DM 15W50

Lubrificante multiviscoso de nova geração. Maior adaptabilidade às variações de temperatura. Alta proteção antidesgaste e anticorrosiva.

Especificações e instruções técnicas:

J-1889 Grade SAE 50

AIR 3560/D Grade SAE 50

French Air Force approved
(n° 30330 STPA/MA)

Lycoming: SI 1014N, SI 1409C, SB 446E,
SB 471B

Continental Motors SIL16-2, M-0

FAA AD 08-04-03

FAA AD 08-04-03

Multiviscosidade 15w50



+↑ Vantagens

Embalagem Pet de 1000mL

Vem com bico dosador retrátil com tampa rosca;

Facilita o reabastecimento fracionado preservando o óleo;

Lubrificante multiviscoso de nova geração;

Formulado com aditivo similar ao Lycoming LW 16702;

Proteção extra para os mancais e pistões;

Alto índice de viscosidade;

Excelente resistência à oxidação;

Características Típicas	Métodos	Unidades	AERO DM 15W50
Densidade à 15°C	ISO 3675	Kg/m ³	884
Viscosidade à 40°C	ISO 3104	mm ² /s	135
Viscosidade à 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	19,3
Índice de Viscosidade	ISO 2909	-	164
Ponto de Fulgor	ISO 2952	°C	254
Ponto de Fluidez	ISO 3016	°C	.36

PROSPECTION
Operando com força Total

TotalEnergies



Av. Ireno Silva Venâncio 199, GP 08 UN 12.2
Votorantim, SP - CEP 18111-100



comercial@prospection.com.br



15 3353-4536



15 9 9796-8972